

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение  
«Хиславичский комплексный центр социального обслуживания населения»

Утверждаю:  
Директор СОГБУ «Хиславичский КЦСОН» В.А. Лобачков  
«11» марта 2022 г.



**ИНСТРУКЦИЯ №09-22  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗОКОСОЙ**

2022 год

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе с бензокосой допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и прошедшие:

- предварительный медицинский осмотр;
- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- инструктаж по охране труда при выполнении данного вида работ и инструктаж по оказанию первой помощи;
- проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Периодическая проверка знаний требований охраны труда у рабочих должна проводиться не реже чем один раз в 12 месяцев. Результаты проверки знаний требований безопасности оформляются протоколом заседания комиссии.

1.3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** работать после употребления алкоголя, наркотиков и приема медикаментов, замедляющих скорость реакции.

1.4. Работать с инструментом можно только находясь в хорошем физическом состоянии. Все рабочие операции следует выполнять спокойно и осмотрительно.

1.5. **РАБОТАЮЩИЙ БЕНЗОКОСОЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛИЦ!**

1.6. Для обеспечения безопасности при работе с инструментом и ознакомления с особенностями его обслуживания работник должен прочитать инструкцию по эксплуатации, прилагающуюся к бензокосе производителем.

1.7. Бензокоса должна иметь паспорт с указанными параметрами технических, вибрационных и шумовых характеристик.

1.8. На пусковых устройствах должны быть надписи: «Пуск», «Стоп».

1.9. Работать бензокосой следует только с применением необходимых средств индивидуальной защиты.

1.10. Рабочий, работающий с бензокосой, должен знать:

- устройство и принцип работы моторной косы;
- технологию производства работ;

- инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации бензокосы;
- инструкции по охране труда (согласно профессии и выполняемой работе);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- требования по выполнению режимов труда и отдыха.

1.11. За невыполнение требований инструкции по охране труда работник несет ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству Российской Федерации.

1.12. Инструкция по охране труда после прохождения работником первичного инструктажа на рабочем месте выдается ему под роспись.

## 2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Ознакомится с инструкцией по эксплуатации бензокосы.

2.2. Надеть средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы – каска, проверенная на наличие повреждений и подлежащая замене не реже, чем через 5 лет;
- средства защиты глаз – щиток от разлетающихся щепок или отбрасываемых предметов, либо закрытые защитные очки;
- средства защиты органов слуха – наушники или беруши;
- средства защиты головы – каска, проверенная на наличие повреждений и подлежащая замене не реже, чем через 5 лет. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** спрятать волосы под головным убором либо сеткой для волос!
- спецодежду – костюм хлопчатобумажный, застегнуть на все пуговицы. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать украшения, аксессуары на шнурках, цепях и т.д., которые могут зацепиться за кустарники и запутаться;
- спецобувь – защитные ботинки или высокие сапоги, обеспечивающие защиту голени и имеющие жесткий подносок с ребристой подошвой;
- средства защиты рук – перчатки из прочной кожи – **ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!**

2.3. Тщательно подготовить свое рабочее место к безопасной работе. Убрать посторонние предметы, освободить проходы.

2.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НЕИСПРАВНЫМ АППАРАТОМ!**

2.5. Перед началом работы следует проверить исправность косы: прочность крепления режущего инструмента, при запуске ручка акселератора должна вернуться в нулевое положение. Запрещается блокировать ручку акселератора, режущий инструмент не должен двигаться на холостых оборотах. Рукоятки должны быть чистыми и сухими. Функции переключателя СТАРТ/СТОП, не должны быть повреждены. Все защитные приспособления должны быть на своем месте.

2.6. Обо всех недостатках и неисправностях бензокосы, обнаруженных при осмотре, необходимо сообщить руководителю и до устранения недостатков к работе не приступать.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Запрещается оставлять аппарат на рабочем месте с работающим двигателем.

3.2. Перед заправкой моторной косы необходимо обязательно выключить двигатель.

3.3. **ЗАПРЕЩЕНО** курить и разводить открытый огонь в любой форме.

3.4. Перед заправкой двигатель необходимо охладить.

3.5. Горючее может содержать растворителеподобные компоненты. Необходимо избегать попадания их и нефтепродуктов на кожу или в глаза. Для заправки инструмента надевать перчатки. Защитную одежду следует чаще чистить и менять. Не вдыхать пары горючего, это может привести к серьезным заболеваниям.

3.6. Установить косу перед заправкой на устойчивое основание.

3.7. Стараться не проливать горючее и масло. В случае проливания горючего или масла сразу же очистить моторную косу. Не допускать попадания горючего на одежду, а в случае попадания сразу же заменить ее.

3.8. В целях защиты окружающей среды следить за тем, чтобы горючее или масло не проливались на землю. Всегда использовать подходящую для этого подстилку.

3.9. Не заправлять инструмент в закрытых помещениях. Пары горючего скапливаются у пола, что создает опасность взрыва.

3.10. Следует всегда плотно закрывать крышку топливного бака и регулярно проверять ее герметичность.

- 3.11. Для пуска двигателя моторной косы необходимо сменить место (удаление не менее 3 метров от места заправки).
- 3.12. Горючее не подлежит длительному хранению, поэтому закупать его следует столько, сколько предполагается израсходовать за время работы.
- 3.13. Транспортировать горючее следует только в допущенных для этого и помеченных канистрах.
- 3.14. В пределах слышимости должен находиться наблюдающий.
- 3.15. Предотвратить доступ животных к месту проведения работ!
- 3.16. Моторную косу надо запускать только описанным в инструкции способом. Другие способы запуска категорически запрещены!
- 3.17. Моторную косу и инструменты можно применять только по описанному в инструкции назначению.
- 3.18. Запускать моторную косу можно только после полной ее сборки и проверки. Инструмент допускается использовать только в полностью собранном виде!
- 3.19. Режущий инструмент должен быть прикрыт соответствующими защитными приспособлениями. Никогда не работайте без защитных приспособлений!
- 3.20. Режущий инструмент не должен вращаться при работе двигателя на холостом ходу, в противном случае надо отрегулировать стояночный газ.
- 3.21. Обо всех недостатках и неисправностях бензокосы, обнаруженных при осмотре, необходимо сообщить руководителю и до устранения недостатков к работе не приступать.
- 3.22. При старте необходимо следить за тем, чтобы режущий инструмент ни в коем случае не касался каких-либо твердых предметов, например веток или камней.
- 3.23. При заметных изменениях в поведении инструмента необходимо сразу же выключить двигатель.
- 3.24. Если режущий инструмент попадет в контакт с твердым предметом, необходимо немедленно выключить двигатель и проверить режущий инструмент.
- 3.25. Режущий инструмент необходимо регулярно проверять на предмет повреждений (наличие возможных волосных трещин определяется путем постукивания на слух). Волосные трещины могут образовываться при длительном использовании косы в зоне основания зубьев.

3.26. Поврежденные режущие инструменты и режущие инструменты с волосными трещинами эксплуатировать запрещено!

3.27. Использовать мотокосу можно только с ремнями для ношения и регулировать их по размеру необходимо до начала работы.

3.28. Держать косу одной рукой запрещено!

3.29. При выполнении любой работы необходимо крепко держать моторную косу двумя руками. Следите за устойчивостью своего положения!

3.30. Обращаться с мотокосой надо так, чтобы не вдыхать выхлопные газы. Моторную косу запускать и эксплуатировать в закрытых помещениях нельзя ввиду опасности отравления.

3.31. Во время перерывов и по окончании работы необходимо выключить косу и установить ее так, чтобы никто не подвергался опасности.

3.32. Горячий инструмент не следует класть на сухую траву или горючие предметы.

3.33. При смене места работы или транспортировании мотокосы необходимо выключить двигатель.

3.34. Запрещено эксплуатировать косу с поврежденным глушителем.

3.35. При работе с мотокосой может возникнуть ее неконтролируемое отбрасывание (рикошет). Это особенно характерно при резке в зоне между 12 и 2 режущего инструмента. При этом коса бесконтрольно и с большой силой отбрасывается в сторону и ускоряется.

3.36. Во избежание отбрасывания необходимо соблюдать следующее:

— всегда наблюдайте процесс резания. Будьте осторожны при выполнении уже начатых порезов;

— до начала резки должна быть достигнута полная рабочая скорость вращения режущего инструмента.

3.37. Работать следует только при хорошей видимости и хорошем освещении. Особо внимательным надо быть зимой при гладкой почве, наличии льда, воды, снега (опасность подкальзывания). Всегда занимайте устойчивое положение.

3.38. Никогда не выполняйте резку выше уровня плеча.

3.39. Никогда не выполняйте резку, стоя на лестнице.

3.40. Никогда не работайте на нестабильном основании.

3.41. Место работы перед процессом резания следует очистить от посторонних предметов. Посторонние предметы могут быть отброшены при резке (опасность травмирования!), они могут повредить режущий инструмент или привести к опасному отбрасыванию.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. Работа мотокосы должна быть немедленно прекращена в случаях повреждения рабочих элементов или перегрева двигателя, возникновения угрозы несчастного случая.

4.2. При обнаружении возгорания или в случае пожара:

- выключить двигатель мотокосы;
- сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101, 112 и непосредственному руководителю;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.

4.3. Для оказания первой помощи при несчастном случае необходимо руководствоваться Инструкцией по охране труда №01-22.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Выключить бензокосу.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Частые вибрации могут привести у лиц, имеющих нарушения в системе кровообращения, к повреждениям кровеносных сосудов или нервной системы. Из-за вибраций в пальцах рук могут возникнуть следующие симптомы: онемение конечностей, щекотание, боль и покалывание, изменение цвета кожи и самой кожи.

5.4. При выявлении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к врачу!

5.5. Сообщить руководителю обо всех замеченных во время работы неисправностях.

5.6. Снять спецодежду, привести ее в порядок и убрать в шкаф.

5.7. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Разработал:

Специалист по охране труда Чес /Г.А. Черникова/